



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA CON MOTORE DIESEL

Motore diesel con avviamento a strappo autoavvolgente ed elettrico completo di batteria a secco.
Pompa a pistoni in acciaio inox con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato. Manometro a bagno di glicerina.
Carrello con maniglia, ruote pneumatiche e sostegni per accessori.
Valvola by-pass automatica. Valvola di protezione termica.
Dispositivo di regolazione pressione.
Aspirazione detergente in bassa pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione.
Tubo per alta pressione da mt.10.
Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente.
Tubo alimentazione acqua da mt.3.

DIESEL ENGINE COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER

*Diesel motor with self-rewinding and electric start complete with dry battery.
Stainless steel piston pump with rod/crank system and brass head. Glycerin pressure gauge. Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders. By-pass automatic valve. Valve thermal protection. Pressure control device.
Low pressure detergent suction through the lance.*

Included accessories

*Complete lance with high-low pressure device.
Mt.10 high pressure hose.
Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent.
Mt.3 alimentation hose.*

Pressione massima Max. pressure		Sistema avviamento Starting system	Portata max. Delivery max.	Motore Motor	Potenza Power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
bar	psi	type	l/1'	type	HP	mm	Kg
248	3600	manuale - elettrico recoil - electric	18	Diesel	9,6 (HL 186)	875 x 710 x 920	103