

# HGM 220 D/DC




## MOTOSALDATRICE DIESEL

Motosaldatrice in corrente continua caratterizzata da alta affidabilità, a 2 poli con generatore monofase a spazzola. Provvista di protezione termica autoripristinabile contro i sovraccarichi. Dotata di selettore ad 8x2 posizioni che permette di variare la corrente di saldatura. Possibilità di utilizzo di tutti i tipi di elettrodi, inclusi basici e cellulosici, con diametro massimo fino a 5 mm. Avviamento elettrico a batteria.


## DIESEL ENGINE WELDING MACHINE

The direct current engine welding machine 2 pole, single phase alternator with brushes. The welders are supplied with an autoresettable thermal breaker against overload. The 8x2 position selector allows to change the welding current. With possibility all types electrodes, included basic and cellulosic ones, with a maximum diameter up to 5 mm. Electric starter with battery.

### MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
12 (HL 188)	manuale - elettrico recoil - electric	474	<b>Diesel</b>	5,5	70	 97	4

### GENERATORE - GENERATOR

SALDATRICE IN A.C. A.C. WELDER	Corrente di saldatura Welding current	Diametro elettrodi Electrode diameter	Protezione Protection	Classe isolamento Electrode diameter
	A	mm	IP	
	220 - 35% 170 - 60%	1 ÷ 5	23	H

### GENERATORE IN A.C. - A.C. GENERATOR

Potenza max. Max. power	Tensione Voltage	Frequenza Frequency
kVA	V	Hz.
4,5	230	50

Dimensioni Dimensions	Peso Weight
mm	Kg
875 x 710 x 1070	150