



GENERATORE DIESEL SILENZIATO

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa trifase CEE 16A, 1 presa monofase 16A e con caricabatteria 12 volt.

SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR


Three phase generating set with Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Electric starter with battery. Control panel with 1 three phase CEE plug 16A, 1 single phase plug 16A and 12 volt battery charger.

HL 5000 SE-3 AVR ATS

Avviamento automatico in caso di black out



MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	elettrico electric	418	Diesel	14	65	 97	11

GENERATORE - GENERATOR

Carica batteria Charging battery voltage		Frequenza Frequency	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
V	A	Hz.	V	kW	V	kW	mm	Kg
12	8,3	50	400	4,5	230	1,4	1150 x 755 x 1080	169