

# HS 12000-E AVR



## GENERATORE DIESEL CON MOTORE BICILINDRICO V-TWIN CYLINDER DIESEL ENGINE GENERATOR



Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase. Sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

*Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator. System voltage regulation AVR. Electric starter with battery. Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and termic protectors.*

Standard version



| MOTORE<br>ENGINE                                        |                                                                                                        | POWERED by<br><b>HAILIN</b><br>diesel expert |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avviamento / Start system                               | elettrico / electric                                                                                   |                                              |
| Cilindrata / Displacement                               | 997 cc                                                                                                 |                                              |
| Tipo carburante / Fuel                                  | Diesel                                                                                                 |                                              |
| Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)                 | 25                                                                                                     |                                              |
| Rumorosità / Noise dB (A)                               | LpA a 7m 85 LwA 97  |                                              |
| Servizio continuo orario<br>Continuos duty running time | 11 h                                                                                                   |                                              |

| GENERATORE<br>GENERATOR                     |                  |  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza / Frequency                       | 50 Hz.           |                                                                                       |
| Tensione / Voltage                          | 230 V            |                                                                                       |
| Potenza uso continuo / Continuos duty power | 10 kVA           |                                                                                       |
| Potenza max. / Max. power                   | 12,5 kVA         |                                                                                       |
| Dimensioni / Dimensions (mm)                | 620 x 1000 x 720 |                                                                                       |
| Peso / Weight (Kg)                          | 200              |                                                                                       |