



GENERATORE DIESEL SILENZIATO

Gruppo elettrogeno trifase con motore Diesel silenzioso, flangiato ad un alternatore a 2 poli trifase. Sistema di regolazione a spazzole compound. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese, una trifase CEE 16A e una monofase CEE 16A, protettore termico e voltmetro.


SILENCED DIESEL ENGINE GENERATOR


Three phase generating set with silenced Diesel engine coupled to three phase 2-pole alternator. System brushes compound regulation. Electric starter with battery. Control panel with 2 plugs, one three phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 16A, termic protector and voltmeter.

HS 6500 SS-3 ATS

Avviamento automatico in caso di black out



MOTORE - ENGINE							
Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	elettrico electric	474	Diesel	15	65	 97	12

GENERATORE - GENERATOR								
Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Potenza max. uso continuo Continuous duty power max.		Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	V	kVA	V	kVA	mm	Kg
	50	230 / 400	400	6	230	3,5	1150 x 755 x 1080	189