

HS 6500-E AVR



HS 6500-E AVR ATS

Avviamento automatico
in caso di black out



Standard version



GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.


Quadro di comando con 1 presa monofase CEE 16A, 1 presa monofase CEE 32A e 2 protettori termici.

DIESEL ENGINE GENERATOR


Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 1 single phase CEE plug 16A, 1 single phase CEE plug 32A and 2 termic protectors.

MOTORE - ENGINE

| Potenza motore Motor power | Avviamento Start system | Cilindrata Displacement | Carburante Fuel | Capacità serbatoio Tank Capacity | Rumorosità Noise db(A) | | Servizio continuo orario Continuous duty running time |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| Hp / 3600 r.p.m. | type | cc | type | lt | LpA a 7m | LwA | h |
| 9,6 (HL 186) | manuale - elettrico recoil - electric | 418 | Diesel | 5,5 | 85 |  97 | 5 |

GENERATORE - GENERATOR

| Modello Model | Frequenza Frequency | Tensione Voltage | Potenza uso continuo Continuous duty power | Potenza max. Max. power | Dimensioni Dimensions | Peso Weight |
|---|------------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|
| | Hz. | V | kVA | kVA | mm | Kg |
|  | 50 | 230 | 6 | 6,5 | 875 x 710 x 1070 | 132 |