

# HS 6500-E



## HS 6500-E ATS

Avviamento automatico  
in caso di black out



Standard version

Optionals version



### GENERATORE DIESEL

Gruppo elettrogeno monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase.

Sistema di regolazione brushless a condensatore.

Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 2 prese monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

Optional: pannello prese con 1 presa monofase CEE 32A, 1 presa monofase CEE 16A e 2 protettori termici.

### DIESEL ENGINE GENERATOR


Single phase generating set with Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator.

System brushless with capacitor regulation.


Recoil or electric starter with battery. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 2 termic protectors.

Optionals: control panel with 1 single phase CEE plug 32A, 1 single phase CEE plug 16A and 2 termic protectors.

#### MOTORE - ENGINE

Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)	Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m    LwA	h
9,6 (HL 186)	manuale - elettrico recoil - electric	418	<b>Diesel</b>	5,5	85  97	5

#### GENERATORE - GENERATOR

Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	6	6,5	875 x 710 x 1070	127