

HS 6500-SS AVR



GENERATORE DIESEL SILENZIATO

Gruppo elettrogeno silenziato monofase con motore Diesel, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR. Avviamento elettrico a batteria. Quadro di comando con 2 prese, una monofase CEE 16A e una monofase CEE 32A, protettore termico e voltmetro.


SILENCED DIESEL ENGINE GENERATOR


Single phase generating set with silenced Diesel engine coupled to single phase 2-pole alternator with system voltage regulation AVR. Electric starter with battery. Control panel with 2 plugs, one single phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 32A, termic protector and voltmeter.

HS 6500 SS AVR-ATS

Avviamento automatico
in caso di black out



MOTORE - ENGINE							
Potenza motore Motor power	Avviamento Start system	Cilindrata Displacement	Carburante Fuel	Capacità serbatoio Tank Capacity	Rumorosità Noise db(A)		Servizio continuo orario Continuous duty running time
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 (HL 186)	elettrico electric	474	Diesel	15	65	 97	12

GENERATORE - GENERATOR						
Modello Model	Frequenza Frequency	Tensione Voltage	Potenza uso continuo Continuous duty power	Potenza max. Max. power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
	Hz.	V	kVA	kVA	mm	Kg
	50	230	6	6,5	1150 x 755 x 1080	183