

HS 9000-SS AVR



GENERATORE DIESEL SUPER SILENZIATO SUPER SILENT DIESEL ENGINE GENERATOR

Gruppo elettrogeno silenziato mono-fase con motore diesel, flangiato ad un alternatore NSM a 2 poli monofase con sistema di regolazione della tensione AVR, con quadro per gestione automatica. Avviamento elettrico a batteria.

Quadro di comando con 2 prese, una monofase CEE 16A e una monofase CEE 32A, protettore termico e voltmetro.

Single phase generating set with silenced diesel engine coupled to single phase 2-pole NSM alternator with system voltage regulation AVR, with control panel for automatic operate. Electric starter with battery.

Control panel with 2 plugs, one single phase CEE plug 16A and one single phase CEE plug 32A, termic protector and voltmeter.



HS 9000-SS AVR ATS



ATS

Avviamento automatico in caso di black out
Automatic startup in case of blackout

MOTORE ENGINE POWERED by HAILIN diesel expert	
Avviamento / Start system	elettrico / electric
Cilindrata / Displacement	474 cc
Tipo carburante / Fuel	Diesel
Capacità serbatoio / Tank Capacity (lt)	15
Rumorosità / Noise dB (A)	LpA a 7m 63 LwA 97 
Servizio continuo orario / Continuous duty running time	12 h

GENERATORE GENERATOR 	
Frequenza / Frequency	50 Hz.
Tensione / Voltage	230 V
Potenza uso continuo / Continuous duty power	8 kVA
Potenza max. / Max. power	8,5 kVA
Dimensioni / Dimensions (mm)	600 x 1040 x 740
Peso / Weight (Kg)	183