

LD 18/248-T



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A BENZINA

Motore a Benzina 4 tempi con avviamento a strappo autoavvolgente ed elettrico completo di batteria a secco. Pompa a pistoni in acciaio inox con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato. Manometro a bagno di glicerina. Carrello con maniglia, ruote pneumatiche e sostegni per accessori. Valvola by-pass automatica. Valvola di protezione termica. Dispositivo di regolazione pressione. Aspirazione detergente in bassa pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione.
Tubo per alta pressione da mt. 10.
Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente.
Tubo alimentazione acqua da mt. 3.

GASOLINE ENGINE COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER

4 Gasoline stroke motor with self-rewinding and electric start complete with dry battery. Stainless steel piston pump with rod/crank system and brass head. Glycerin pressure gauge. Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders. By-pass automatic valve. Valve thermal protection. Pressure control device. Low pressure detergent suction through the lance.

Included accessories

Complete lance with high-low pressure device.
Mt. 10 high pressure hose.
Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent.
Mt. 3 alimentation hose.

Pressione massima Max. pressure		Sistema avviamento Starting system	Portata max. Delivery max.	Motore Motor	Potenza Power	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
bar	psi	type	l/1'	type	HP	mm	Kg
248	3600	manuale - elettrico recoil - electric	18	Benzina 4 tempi 4 gasoline stroke	13 (G 390)	875 x 710 x 920	86