

## ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET SELFPRIMING JET PUMPS

### LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C  
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)  
Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

### MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli  
(n = 2850 r.p.m.)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

### MATERIALI

- Corpo pompa Ghisa
- Supporto motore Ghisa
- Girante Acciaio Inox
- Diffusore Noryl
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenute meccaniche Ceramica/Grafite

### OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C  
(for home use according to EN 60335-2-41)  
Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

### MOTOR

- Two-Pole induction motor  
(n = 2850 r.p.m.)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

### MATERIALS

- Pump body Cast Iron
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Stainless Steel
- Diffuser Noryl
- Shaft with motor Stainless Steel
- Mechanical seal Ceramic/Graphite



TIPO - TYPE	PGC 1500	PGC 2000
P1	1500 W	2000 W
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	7 A	9 A
Q max.	150 l/1'	160 l/1'
H max.	45 m	47 m
DNM - DNA	1" - 1"¼	1" - 1"¼
Dimensions ( P x L x H )	220 x 578 x 273 mm	220 x 578 x 273 mm
Weight	27,2 kg	28,6 kg

