



Model	lt.	Type	l/min	m ³ /h	c.f.m.	kW	hp	Volt	Amp.	r.p.m.	n°	stage n°	bar	p.s.i.	kg	L x B x H	LpA R:1m H:1m	LwA
CR 544	500	K28 + K28	460 x2	27,6 x2	16,3 x2	3+3	4+4	230 400	6,7 + 6,7	900	2+2	2	10	145	310	2095 745 1388	≤ 94	97
CR 555	500	K30 + K30	727 x2	43,62 x2	25,7 x2	4+4	5,5 + 5,5	230 400	8,6 + 8,6	850	2+2	2	10	145	356	2095 745 1388	≤ 94	97

Compressori TANDEM

Compressori industriali dotati di due testate e due motori.

Gruppi pompanti bicilindrici con cilindro in ghisa bistadio.

Il funzionamento a basso regime di giri garantisce basse temperature e una durata maggiore.

I motori sono comandati da una apparecchiatura elettrica dotata di tutte le protezioni per evitare inconvenienti.

TANDEM compressors

Industrial compressors provided with two heads and two motors. Two-cylinders pumping groups with cast iron two-stage cylinder.

The functioning at low r.p.m. permit a low temperature and longer life.

The motors are controlled by an electrical system with all the necessary protections to avoid inconveniences.